

## Formwork Oil

Ont-kisting olie voor de beton industrie



**Beschrijving** Argos Supreme Formwork Oil is een universele beton ont-kisting olie voor toepassing in wand- en kolombekisting, tunnelbekisting (tot 100°C) en systeembekisting op bouwplaatsen. Door zijn lage viscositeit zorgt dit product voor een glad betonoppervlak en een schone mal bij zowel traditionele beton, zelf verdichtende beton, koude gietbouw als voor hoge sterkte beton. Argos Supreme Formwork Oil is een product op basis van paraffine procesolie, een aromaat vrij traag verdampend oplosmiddel en additieven op plantaardige basis. Met 1 liter Argos Supreme Formwork Oil kan 30 tot 40 m<sup>2</sup> behandeld worden.

**Toepassing** Argos Supreme Formwork Oil kan verwerkt worden bij omgevingstemperaturen van -28°C tot 50°C. Dit product moet bij voorkeur met een lage druk nevelspuit in een zo dunne en egaal mogelijke film aanbracht worden. Voor de verwerking van Argos Supreme Formwork Oil is het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals oliebestendige werkhandschoenen en een gezichtsbescherming (bv. een gelaatscherm) vereist. In een slecht geventileerde ruimte moet eveneens ademhalingsbescherming gebruikt worden. Vermijd het gebruik van verzinkte apparatuur. Argos Supreme Formwork Oil word onder ISO-certificering geproduceerd en is minimaal 1 jaar houdbaar.

### Typische

|                          |                                       |                              |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>standaardanalyses</b> | Dichtheid bij 15 °C, kg/l             | 0.82                         |
|                          | Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s | 2,3                          |
|                          | Vlampunt, °C                          | >80                          |
|                          | Kleur                                 | Helder tot lichtgeel         |
|                          | Afbreekbaarheid                       | matig biologisch afbreekbaar |
|                          | Geur                                  | Nagenoeg reukloos            |
|                          | BLF-Klasse                            | 4                            |

Editie Juli 2015

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.