



01000A Motor Oil 15W-50 Multigrade

Documentversie: 9 jul. 2023



Omschrijving

Deze minerale motorolie is speciaal ontwikkeld voor licht belaste benzine- en dieselmotoren van personenauto's. Deze motorolie is niet geschikt voor turbo motoren.

Volgens de specificaties van

API CD / SG

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
01001A	1 L	6	450
01020A	20 L	1	30
01060A	60 L	1	6
01205A	205 L	1	2
P01000A	1 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE		METHODE
Density bij 15°C	0.886	kg/l	ASTM D4052
Viscosity SAE	15W-50		
Kinematic Viscosity bij 40°C	170	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bij 100°C	18.4	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	121		ASTM D2270
Dynamic Viscosity bij -15°C	7800	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	240	°C	ASTM D92
Pourpoint	-33	°C	ASTM D6892

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.