



02000A Motor Oil 20W-50 Turbo Universal

Documentversie: 9 jul. 2023



Omschrijving

Deze universele minerale multigrade motorolie is geschikt voor dieselmotoren uitgevoerd met natuurlijke aanzuiging of turbogeladen alsmede voor de meeste normaal belaste benzinemotoren. Uitermate geschikt voor het gebruik in een warm klimaat.

Volgens de specificaties van

ACEA A3/B4 / E3
API CG-4 / SJ
Allison C4
MAN M 3275
MB 228.3 / 229.1
MTU Type 2
Mack EO-L
Volvo VDS-2

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
02001A	1 L	6	450
02004A	4 L	4	112
02005A	5 L	4	112
02020A	20 L	1	30
02060A	60 L	1	6
02205A	205 L	1	2
02999A	1000 L	1	-
P02000A	1 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Density bij 15°C	0.896	kg/l
Viscosity	20W-50	
Kinematic Viscosity bij 40°C	170	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	19.2	mm ² /s
Viscosity Index	129	
Dynamic Viscosity bij -15°C	8200	mPa.s
Flashpoint COC	235	°C
Pourpoint	-24	°C
Total Base Number	8.7	mgKOH/g
Sulphated Ash	1.33	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.