



02000HZ Motor Oil 20W-50 Classic High Zinc

Documentversie: 9 jul. 2023



Omschrijving

Deze minerale motorolie is speciaal geformuleerd met een hoog zink-dialkyldithiofosfaat- (ZDDP) en fosfor gehalte voor extra bescherming van de vlakke klepstoter, een technologie die veelvuldig wordt gebruikt in klassieke auto's. Het hoge gehalte aan zink en fosfor zorgt voor extra slijtagebescherming van de kritische componenten welke worden gesmeerd volgens het 'spatsmering' principe.

Volgens de specificaties van

ACEA A3/B4
API CF / SN

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
02001HZ	1 L	6	450
02005HZ	5 L	4	112
02020HZ	20 L	1	30
02060HZ	60 L	1	6
02205HZ	205 L	1	2
02999HZ	1000 L	1	-
P02000HZ	1 L	1	-

TEST	WAARDE		METHODE
Density bij 15°C	0.890	kg/l	ASTM D4052
Viscosity SAE	20W-50		
Kinematic Viscosity bij 40°C	155	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bij 100°C	18	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	125		ASTM D2270
Dynamic Viscosity bij -15°C	8800	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	235	°C	ASTM D92
Pourpoint	-24	°C	ASTM D97
Total Base Number	8.3	mgKOH/g	ASTM D2986
Sulphated Ash	1.03	mass%	ASTM D874

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.