



05000AD Motor Oil 10W-40 Premium Synthetic Long Drain Plus

Documentversie: 9 jul. 2023



Omschrijving

Deze Motor Oil 10W-40 Premium Synthetic Long Drain Plus is een volledig synthetische motorolie en voldoet aan de hoge prestatie eisen, gesteld door motoren fabrikanten van o.a. zware vrachtwagens, industrie- en scheepvaart motoren. Deze hoogwaardige motorolie is speciaal ontwikkeld voor diesel motoren die moeten voldoen aan de Euro 5 en Euro 6 norm en geschikt voor verlengde verversingsintervallen. Aanbevolen voor gebruik in vrachtwagens met een uitlaatgas-nabehandelingssysteem zoals bijvoorbeeld DPF, EGR, SCR en uitermate geschikt voor diesel met een laag zwavel gehalte van maximaal 50ppm. Deze olie kan tevens gebruikt worden voor Euro 2-, Euro 3-, Euro 4- en voor diverse CNG motoren.

Volgens de specificaties van

ACEA E4 / E6 / E7 / E9
API CJ-4 / CK-4
Caterpillar ECF-3
Cummins CES 20081
DAF Extended drain
Detroit Diesel 93K218
Deutz DQC IV-10 LA / DQC IV-18 LA
IVECO 18-1804 TLS E9
JASO DH-1 / DH-2
MAN M 3271-1 / M 3477 / M 3775
MB-Approval 228.51 / 228.52
MTU Type 2.1 / Type 3.1
Mack EO-N Premium Plus / EO-O Premium Plus / EO-S 4.5
Renault RLD-2 / RLD-3
Scania LA
Voith Retarder Oil class B
Volvo VDS-3 / VDS-4 / VDS-4.5

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
05020AD	20 L	1	30
05060AD	60 L	1	6
05205AD	205 L	1	2
05999AD	1000 L	1	-
P05000AD	1 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Density bij 15°C	0.864	kg/l
CCS bij -25°C	6200	mPa·s
Viscosity SAE	10W-40 10W-40	
Kinematic Viscosity bij 40°C	88.2	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	13.8	mm ² /s
Viscosity Index	157	
Pourpoint	-33	°C
Total Base Number	12.8	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.98	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.