



05000C3 Motor Oil 5W-40 Premium Synthetic C3

Documentversie: 9 jul. 2023



Omschrijving

Deze premium synthetische motorolie is ontwikkeld voor Euro 4 en Euro 5 motoren volgens de ACEA C3-standaard. De motorolie voldoet aan de gestelde eisen van o.a. BMW Long Life-04 en Mercedes-Benz 229.51. Deze motorolie wordt aanbevolen voor alle benzine- en dieselmotoren die zijn voorzien van uitlaatgasbehandelingsystemen en waar een SAE 5W-40 met ACEA C3 specificatie wordt voorgeschreven.

Volgens de specificaties van

ACEA C3
API CF / SN
BMW LL-04<2019
Fiat 9.55535-GH2 / 9.55535-S2 / 9.55535-T2
Ford WSS-M2C917-A
MB-Approval 229.51
Porsche A40
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 502.00 / 505.00 / 505.01

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
05001C3	1 L	6	450
05005C3	5 L	4	112
05020C3	20 L	1	-
05060C3	60 L	1	-
05205C3	205 L	1	-
05999C3	1000 L	1	-
P05000C3	1 L	1	-

TEST	WAARDE		METHODE
Density bij 15°C	0.852	kg/l	
Viscosity	5W-40		
Kinematic Viscosity bij 40°C	85	mm ² /s	
Kinematic Viscosity bij 100°C	14.2	mm ² /s	
Viscosity Index	175		
Dynamic Viscosity bij -30°C	5750	mPa.s	
Flashpoint COC	214	°C	
Pourpoint	-36	°C	
Total Base Number	7.6	mgKOH/g	
Sulphated Ash	0.8	mass%	
Noack Evaporation Loss	8.9	mass%	

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.