



05000C5 Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic C5

Documentversie: 9 jul. 2023



Omschrijving

Deze Premium Synthetische geavanceerde motorolie is ontwikkeld om een uitstekende bescherming van de motor en verbeterende brandstofbesparing te bieden. Speciaal ontwikkeld voor de moderne turbogeladen direct ingespoten benzine motoren (TGDI) te beschermen tegen Low-Speed Pre-Ignition (LSPI). Tevens geschikt voor dieselmotoren van personen auto's, bestelwagens en SUV's.

Volgens de specificaties van

ACEA C5, C6
API SN Plus / SN-RC / SP / SP-RC
BMW LL-17FE+
Fiat 9.55535-DM1 / 9.55535-DSX
ILSAC GF-5 / GF-6A
Jaguar/Land Rover STJLR.03.5006 / STJLR.51.5122
MB 229.72
MB-Approval 229.71
Mitsubishi
Opel OV 040 1547 - A20
Volvo approval VCC RBS0-2AE

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
05001C5	1 L	6	450
05005C5	5 L	4	112
05020C5	20 L	1	30
05060C5	60 L	1	6
05205C5	205 L	1	2
05999C5	1000 L	1	-
P05000C5	1 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE		METHODE
Density bij 15°C	0.845	kg/l	ASTM D4052
SAE	0W-20		
Kinematic Viscosity bij 40°C	40.64	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bij 100°C	8.06	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	176		ASTM D2270
Flashpoint COC	210	°C	ASTM D92
Pourpoint	-57	°C	ASTM D6892
Total Base Number	7.7	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.6	mass%	ASTM D874

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.