



05000DX1- Motor Oil 5W-20 Premium Synthetic DX1 FE Fuel Economy

Documentversie: 9 jul. 2023



Omschrijving

Deze Premium Synthetische brandstof besparende motorolie is speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de laatste eisen voor benzine motoren van personen auto's, bestelwagen en SUV's voor met name Amerikaanse- en Aziatische voertuigen. Deze volledig synthetische motorolie biedt een totale motorbescherming en houdt de motor schoon, zelfs onder de zwaarste omstandigheden. Tevens wordt er door de zeer goede wrijvingseigenschappen een aanzienlijke brandstof besparing bereikt en vanwege de uitstekende dunvloeibaarheid beschikt deze motorolie over zeer goede koude start eigenschappen.

Volgens de specificaties van

API SN Plus / SN-RC / SP / SP-RC
Chrysler MS-6395
Fiat 9.55535-CR1
Ford WSS-M2C945-A
ILSAC GF-6A
Opel/GM dexos1 Gen 2

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
05001DX1-FE	1 L	6	450
05004DX1-FE	4 L	4	112
05005DX1-FE	5 L	4	112
05020DX1-FE	20 L	1	30
05060DX1-FE	60 L	1	6
05205DX1-FE	205 L	1	2
05999DX1-FE	1000 L	1	-
P05000DX1-FE	1 L	1	-

TEST	WAARDE		METHODE
Density bij 15°C	0.846	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	5W-20		
Kinematic Viscosity bij 40°C	45.1	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bij 100°C	8.48	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	168		ASTM D2270
Flashpoint COC	230	°C	ASTM D92
Pourpoint	-39	°C	ASTM D97
Total Base Number	8.5	mgKOH/g	ASTM D2896

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.