



05000DX1 Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic DX1

Documentversie: 9 jul. 2023



Omschrijving

Deze MPM premium synthetische brandstof besparende motorolie is speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de laatste eisen voor benzine motoren van personen auto's, bestelwagen en SUV's.

Ontwikkeld voor een betere bescherming tegen voorontsteking bij lage toeren, met name voor Opel/GM turbo motoren met kleine cilinderinhoud.

Deze volledig synthetische motorolie biedt een totale motorbescherming en houdt de motor schoon, zelfs onder de zwaarste omstandigheden.

Door de uitstekende dunvloeibaarheid beschikt deze motorolie over zeer goede koude start eigenschappen.

Volgens de specificaties van

API SN Plus / SN-RC / SP / SP-RC
Chrysler MS-13340 / MS-6395
Fiat 9.55535-CR1
Ford WSS-M2C946-A / WSS-M2C961-A1
GM dexos™1 Gen 3 License No. D335ABDI046
ILSAC GF-5 / GF-6A

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
05001DX1	1 L	6	450
05005DX1	5 L	4	112
05020DX1	20 L	1	30
05060DX1	60 L	1	12
05205DX1	205 L	1	2
05999DX1	1000 L	1	-
P05000DX1	1 L	1	-

TEST	WAARDE		METHODE
Density bij 15°C	0.848	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	5W-30		
Kinematic Viscosity bij 40°C	60.7	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bij 100°C	10.8	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	172		ASTM D2270
Flashpoint COC	225	°C	ASTM D92
Pourpoint	-36	°C	ASTM D7346
Total Base Number	8.5	mgKOH/g	ASTM D2896

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.