



05000ECB Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic EcoBlue

Documentversie: 9 jul. 2023



Omschrijving

Deze Premium Synthetic 0W-20 motorolie is geschikt voor Ford EcoBlue dieselmotoren waar specifiek de Ford M2C952-A1 goedkeuring is voorgeschreven. Deze motorolie is ontwikkeld voor onder andere Ford en tevens inzetbaar waar een SAE 0W-20 met ACEA C6 specificatie wordt aanbevolen. Door het geavanceerde additievenpakket biedt deze motorolie een optimale bescherming tegen LSPI, en is de motor en distributieriem (als deze in de olie draait) onder alle temperaturen en rijomstandigheden optimaal beschermd. Mede door de zeer goede reinigende eigenschappen wordt afzetting van vervuiling in het uitlaatgasnabehandelingssysteem en turbo voorkomen. Tevens heeft deze motorolie uitstekende brandstof besparende eigenschappen.

Volgens de specificaties van

ACEA C5, C6
API SN Plus / SP
Ford WSS-M2C952-A1
ILSAC GF-6A
Jaguar/Land Rover STJLR.03.5006
Opel/GM dexos™D

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
05001ECB	1 L	6	450
05005ECB	5 L	4	112
05020ECB	20 L	1	30
05060ECB	60 L	1	6
05205ECB	205 L	1	2
05999ECB	1000 L	1	-
P05000ECB	1 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE		METHODE
Density bij 15°C	0.843	kg/l	ASTM D4052
SAE	0W-20		
Kinematic Viscosity bij 40°C	39.8	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bij 100°C	8.3	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	191		ASTM D2270
Flashpoint	234	°C	ASTM D92
Pourpoint	-45	°C	ASTM D97
Total Base Number	9.4	mgKOH/g	ASTM D2896

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.