



05000EDT Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic EDT

Documentversie: 9 jul. 2023



Omschrijving

Deze Premium Synthetische motorolie is speciaal ontwikkeld voor gebruik in Ford Euro 6 TDCI Duratorq motoren en wordt dwingend voorgeschreven voor deze motoren met uitlaatgas-nabehandelingssysteem en turbocompressor. Door de optimale samenstelling en nauwkeurig gekozen additieven pakket is deze motorolie speciaal geschikt voor de Duratorq Euro 6 motoren met verlengde onderhoudsinterval, lage CO2 uitstoot en heeft een hoge brandstof besparende eigenschap. Deze hoogwaardige motorolie is tevens geschikt voor voertuigen waar een SAE 0W-30 met ACEA C2 specificatie wordt voorgeschreven.

Volgens de specificaties van

ACEA C2
Ford WSS-M2C950-A
Jaguar/Land Rover STJLR.03.5007

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
05001EDT	1 L	6	450
05005EDT	5 L	4	112
05020EDT	20 L	1	30
05060EDT	60 L	1	6
05205EDT	205 L	1	2
05999EDT	1000 L	1	-
P05000EDT	1 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE		METHODE
Density bij 15°C	0.841	kg/l	ASTM D4052
Viscosity SAE	0W-30		
Kinematic Viscosity bij 40°C	48	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bij 100°C	9.8	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	196		ASTM D2270
Dynamic Viscosity bij -35°C	5600	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	210	°C	ASTM D92
Pourpoint	-48	°C	ASTM D7346
Total Base Number	7.8	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.79	mass%	ASTM D874

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.