



05000ESP-X Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic ESP-X

Documentversie: 9 jul. 2023



Omschrijving

Deze Premium Synthetic ESP-X SAE 5W-30 brandstof besparende motorolie is speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de laatste eisen voor benzine- en dieselmotoren van personen auto's, bestelwagens en SUV's.

Ontwikkeld voor een betere bescherming tegen voorontsteking bij lage toeren, het behoud van de werking van uitlaatgas-nabehandelingssystemen, optimale slijtagebescherming en voor verbeterde brandstofbesparing. Deze volledig synthetische motorolie biedt een totale motorbescherming en houdt de motor schoon, zelfs onder de zwaarste omstandigheden.

Toepassingshandleiding

Volgens de specificaties van

ACEA C2 / C3
API SN Plus / SP
BMW LL-04
Fiat 9.55535-S3
MB-Approval 229.51 / 229.52
Opel OV 040 1547 - D30 G30
Porsche C30
VW 504.00 / 507.00

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
05001ESP-X	1 L	6	450
05005ESP-X	5 L	4	112
05020ESP-X	20 L	1	30
05060ESP-X	60 L	1	12
05205ESP-X	205 L	1	2
05999ESP-X	1000 L	1	-
P05000ESP-X	1 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE		METHODE
Density	0.850	kg/l	ASTM 4052
SAE	5W-30		
Kinematic Viscosity bij 40°C	67	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bij 100°C	11.9	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	176		ASTM D2270
Dynamic Viscosity bij -30°C	5980	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint	235	°C	ASTM D92
Pourpoint	-42	°C	ASTM D7346
Total Base Number	6.2	mgKOH/g	ASTM D2986
Sulphated Ash	0.75	mass%	ASTM D874

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.