



05000PC Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic PC

Documentversie: 9 jul. 2023



Omschrijving

Deze volledig synthetische 'low SAPS' motorolie is ontwikkeld voor benzine- en dieselmotoren uitgerust met een uitlaatgas nabehandelingssysteem. Uitermate geschikt voor verlengde verversingsintervallen waarbij rekening is gehouden met het gebruik van bio-componenten in de brandstof. De uitstekende dunvloeibaarheid bij lage temperaturen in combinatie met de stop- en starttechnologie zorgen voor 4,2% brandstofbesparing ten opzichte van een 5W-40 referentieolie. Deze motorolie is verplicht voorgeschreven voor de PSA Euro VI Blue HDi DW10F motoren.

Volgens de specificaties van

ACEA C2
Fiat 9.55535-DS1 / 9.55535-GS1
PSA B71 2312

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
05001PC	1 L	6	450
05005PC	5 L	4	112
05020PC	20 L	1	30
05060PC	60 L	1	6
05205PC	205 L	1	2
05999PC	1000 L	1	-
P05000PC	1 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE		METHODE
Density bij 15°C	0.853	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	0W-30		
Kinematic Viscosity bij 40°C	52	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bij 100°C	9.6	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	172		ASTM D92
Dynamic Viscosity bij -35°C	5850	mPa.s	ASTM D97
Flashpoint COC	230	°C	ASTM D2986
Pourpoint	-48	°C	ASTM D874
Total Base Number	6.2	mgKOH/g	
Sulphated Ash	0.56	mass%	

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.