



05000RN-
FE

Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic RN-FE

Documentversie: 9 jul. 2023



Omschrijving

Deze brandstof-besparende 0W-20 mid motorolie is speciaal ontwikkeld voor Renault en Dacia motoren waarbij een RN17-FE specificatie is voorgeschreven alsook voor motoren waar een ACEA C5 wordt voorgeschreven. Deze motorolie biedt een goede bescherming aan het benzinepartikelfilter (GPF), dieselpartikelfilter (DPF) en selectieve katalytische reductie systeem (SCR).

De RN17 FE specificatie stelt hoge eisen betreft oxidatie (veroudering), zorgt voor een uitstekende reinheid van de motor en zuigers en heeft zeer goede anti-slijtage en eigenschappen.

Doordat deze motorolie voldoet aan de hoge eisen van Renault is de formulatie uitstekend geschikt voor de verlengde service intervallen en biedt onder de meest zware omstandigheden een uitstekende motorbescherming.

Toepassingshandleiding

Volgens de specificaties van

ACEA C5
Renault RN17 FE

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
05001RN-FE	1 L	6	450
05005RN-FE	5 L	4	112
05020RN-FE	20 L	1	30
05060RN-FE	60 L	1	6
05205RN-FE	205 L	1	2
05999RN-FE	1000 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE		METHODE
Density bij 15°C	0.840	kg/l	ASTM D4052
SAE	0W-20		
Kinematic Viscosity bij 40°C	38.5	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bij 100°C	8.2	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	195		ASTM D2270
Flashpoint	222	°C	ASTM D92
Pourpoint	-48	°C	ASTM D7346
Total Base Number	7.8	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.79	mass%	ASTM D874

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.