



05000RN Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic RN

Documentversie: 9 jul. 2023



Omschrijving

MPM Premium Synthetic RN SAE 5W-30 mid-SAPS motorolie met Renault RN17 specificatie is speciaal ontworpen voor Renault en Dacia turbo geladen benzinemotoren (TGDI) en Euro 6 dieselmotoren. Tevens biedt deze motorolie een goede bescherming aan het benzinepartikelfilter (GPF) en dieselpartikelfilter (DPF) als aan het gehele uitlaatgasnabehandelingssysteem van deze motoren.

De RN17 specificatie stelt hoge eisen betreft oxidatie (veroudering), uitstekende reinheid van de motor en zuigers en bescherming tegen roet op de kleppentrein wat onder andere resulteert in een lagere brandstofverbruik.

Doordat deze motorolie voldoet aan de hoge eisen van Renault is deze formulatie uitstekend geschikt voor de verlengde service intervallen ondanks de zwaardere belasting op deze motorolie. Deze SAE 5W-30 met de Renault RN17 specificatie overtreft de eerdere SAE 5W-30 waar de RN700 en RN710 specificaties worden voorgeschreven.

Volgens de specificaties van

ACEA C3
MB-Approval 226.52
Renault RN17

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
05001RN	1 L	6	450
05005RN	5 L	4	112
05020RN	20 L	1	30
05060RN	60 L	1	6
05205RN	205 L	1	2
05999RN	1000 L	1	-
P05000RN	1 L	1	-

TEST	WAARDE		METHODE
Density	0.849	kg/l	ASTM D4052
SAE	5W-30		
Kinematic Viscosity bij 40°C	60.3	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bij 100°C	11.8	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	197		ASTM D2270
Flashpoint	226	°C	ASTM D92
Pourpoint	-39	°C	ASTM D7346
Total Base Number	8.0	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.78	mass%	ASTM D874

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.