



05000S Motor Oil 5W-50 Premium Synthetic SN

Documentversie: 9 jul. 2023



Omschrijving

Deze premium synthetische hoogwaardige motorolie is speciaal ontwikkeld voor de perfecte smering van hoogbelaste benzine- en dieselmotoren met veel vermogen al dan niet voorzien van een turbocompressor. De formulatie biedt een uitstekende bescherming tegen wrijving en zorgt voor een superieure smeeroliefilm bij hoge toerentallen.

Volgens de specificaties van

ACEA A3/B4
API CF / SN

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
05001S	1 L	6	450
05004S	4 L	4	112
05005S	5 L	4	112
05020S	20 L	1	30
05060S	60 L	1	6
05205S	205 L	1	2
05999S	1000 L	1	-
P05000S	1 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE		METHODE
Density bij 15°C	0.852	kg/l	ASTM D4052
Viscosity SAE	5W-50		
Kinematic Viscosity bij 40°C	118	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bij 100°C	18	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	170		ASTM D2270
Dynamic Viscosity bij -30°C	6200	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	235	°C	ASTM D92
Pourpoint	-30	°C	ASTM D6892
Total Base Number	9.6	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	1.1	mass%	ASTM D874

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.