



05000VLV Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic Low Viscosity

Documentversie: 9 jul. 2023



Omschrijving

Deze premium synthetische brandstofbesparende motorolie SAE 0W-20 is speciaal ontwikkeld voor gebruik in Volvo personenwagens waar de Volvo VCC RBSO-2AE specificatie wordt voorgeschreven. De uitgebalanceerde synthetische formulatie zorgt voor uitstekende koude start eigenschappen en optimale bescherming tegen slijtage. De combinatie van een hoge viscositeit index, thermische en oxidatie stabiliteit zorgen mede voor een ongekend niveau van motorbescherming en een brandstofbesparende eigenschap. Kan uitsluitend worden gebruikt als een SAE 0W-20 ACEA A1/B1 of API SN wordt voorgeschreven.

Volgens de specificaties van

Volvo approval VCC RBSO-2AE

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
05001VLV	1 L	6	450
05005VLV	5 L	4	112
05020VLV	20 L	1	30
05060VLV	60 L	1	6
05205VLV	205 L	1	2
05999VLV	1000 L	1	-
P05000VLV	1 L	1	-

TEST	WAARDE		METHODE
Density bij 15°C	0.845	kg/l	ASTM D4052
Viscosity SAE	0W-20		
Kinematic Viscosity bij 40°C	47.4	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bij 100°C	9.1	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	175		ASTM D2270
Dynamic Viscosity bij -35°C	< 6200	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	230	°C	ASTM D92
Pourpoint	-45	°C	ASTM D7346
Total Base Number	8	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.8	mass%	ASTM D874

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.