



06000PS Motor Oil 0W-40 Pro Street C3

Documentversie: 9 jul. 2023



Omschrijving

Deze premium synthetische brandstofbesparende 'MID SAPS' motorolie is speciaal ontwikkeld voor gebruik in benzine- en dieselmotoren al dan niet turbogeladen. Door de goede thermische en oxidatie stabiliteit tezamen met een uitstekende bescherming tegen slijtage en corrosie biedt het een optimale motorbescherming. De MPM Motor Oil 0W-40 Pro Street C3 is geschikt voor personen auto's en lichte bedrijfswagens voorzien van een uitlaatgas nabehandelingssysteem.

Volgens de specificaties van

ACEA C3
API CF / SN

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
06001PS	1 L	6	450
06020PS	20 L	1	30
06060PS	60 L	1	6
06205PS	205 L	1	2
P06000PS	1 L	1	-

TEST	WAARDE		METHODE
Density bij 15°C	0.856	kg/l	ASTM D4052
Viscosity SAE	0W-40		
Kinematic Viscosity bij 40°C	75.8	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bij 100°C	13.6	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	185		ASTM D2270
Dynamic Viscosity bij -30°C	6600	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	218	°C	ASTM D92
Pourpoint	-42	°C	ASTM D97
Total Base Number	7.5	mgKOH/g	ASTM D2986
Sulphated Ash	0.79	mass%	ASTM D874

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.