



06000R Motor Oil 10W-50 High Performance Racing

Documentversie: 9 jul. 2023



Omschrijving

Deze premium synthetische high performance racing motorolie van absolute top kwaliteit is speciaal ontwikkeld voor motoren met natuurlijke aanzuiging of met turbolading. Deze motorolie is speciaal geformuleerd voor High Performance, multi-kleppen-motoren en biedt uitstekende bescherming tegen wrijving en zorgt voor een superieure smeerfilm bij hoog toerental.

Volgens de specificaties van

ACEA A3/B4
API SM

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
06001R	1 L	6	450
06020R	20 L	1	30
06060R	60 L	1	6
06205R	205 L	1	2
06999R	1000 L	1	-
P06000R	1 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Density bij 15°C	0.855	kg/l
Viscosity	10W-50	
Kinematic Viscosity bij 40°C	128	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	20	mm ² /s
Viscosity Index	179	
Dynamic Viscosity bij -30°C	6300	mPa.s
Flashpoint COC	220	°C
Pourpoint	-39	°C
Total Base Number	10.2	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.9	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.