



06000S Motor Oil 0W-40 High Performance Street

Documentversie: 9 jul. 2023



Omschrijving

Deze premium synthetische hoogwaardige motorolie is speciaal ontwikkeld voor de nieuwste generatie motoren met verhoogd motorvermogen. Deze motorolie zorgt voor een uitstekende bescherming tegen slijtage bij hoge toerentallen door een superieure smeerfilm.

Volgens de specificaties van

ACEA A3/B4
API SN
BMW LL-01
ILSAC GF-4
MB-Approval 229.5
Porsche A40
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 502.00 / 505.00

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
06001S	1 L	6	450
06005S	5 L	4	112
06020S	20 L	1	30
06060S	60 L	1	6
06205S	205 L	1	2
06999S	1000 L	1	-
P06000S	1 L	1	-

TEST	WAARDE		METHODE
Density bij 15°C	0.844	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	0W-40		
Kinematic Viscosity bij 40°C	80.1	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bij 100°C	13.8	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	178		ASTM D2270
Dynamic Viscosity bij -35°C	6040	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	220	°C	ASTM D92
Pourpoint	-57	°C	ASTM D6892
Total Base Number	10.1	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	1.09	mass%	ASTM D874

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.