



12000A Gearbox Oil 75W-80 GL-4 Semi Synthetic MHD

Documentversie: 9 jul. 2023



Omschrijving

Deze semi synthetische SAE 75W-80 transmissieolie is ontwikkeld voor transmissies waar een SAE 75W-80 GL-4 transmissie olie wordt geadviseerd. Deze transmissie olie wordt tevens aanbevolen voor verlengde ververingsintervallen. Voor intervallen zie voorschrift fabrikant.

Volgens de specificaties van

API GL-4
DAF
Renault B0032/2 Annex 3
ZF TE-ML 02L

Verpakkingseenheden

| ART. NR. | VOLUME | AANTAL PER STUK | AANTAL PER PALLET |
|----------|--------|-----------------|-------------------|
| 12001A | 1 L | 6 | 450 |
| 12020A | 20 L | 1 | 30 |
| 12060A | 60 L | 1 | 6 |
| 12205A | 205 L | 1 | 2 |
| 12999A | 1000 L | 1 | - |

Standaardanalyses

| TEST | WAARDE | METHODE |
|-------------------------------|--------|--------------------|
| Density bij 15°C | 0.860 | kg/l |
| Viscosity | 75W-80 | |
| Kinematic Viscosity bij 40°C | 60 | mm ² /s |
| Kinematic Viscosity bij 100°C | 9 | mm ² /s |
| Viscosity Index | 125 | |
| Flashpoint COC | 235 | °C |
| Pourpoint | -39 | °C |

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.