



15000 ATF Automatic Transmission Fluid Dexron II-D

Documentversie: 9 jul. 2023



Omschrijving

Deze minerale ATF IID / Dexron IID automatische transmissieolie is speciaal ontwikkeld voor automatische transmissies, stuurbekrachtigingen, koppelomvormers en andere toepassingen waarvoor constructeurs een type ATF Dexron IID-olie voorschrijven.

Volgens de specificaties van

Allison C4
Caterpillar TO-2
Chrysler MS-6704A
Fiat 9.55550-AG1
Ford ESP-M2C138-CJ / ESP-M2C166-H / Mercon
GM Dexron IID
MAN 339 Type V1 / 339 Type Z1
MB 236.5 / 236.6 / 236.7

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
15001	1 L	6	450
15004	4 L	4	112
15020	20 L	1	30
15060	60 L	1	6
15205	205 L	1	2
15999	1000 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Density bij 15°C	0.870	kg/l
Colour	red	
Viscosity	10W	
Kinematic Viscosity bij 40°C	37	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	7.4	mm ² /s
Viscosity Index	170	
Pourpoint	-39	°C
Total Base Number	3	mgKOH/g

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.