



## 15000F ATF Automatic Transmission Fluid Ford

Documentversie: 9 jul. 2023



### Omschrijving

Deze minerale automatische transmissieolie is speciaal ontwikkeld voor automatische transmissies, stuurbeheersingen, koppelmotoren en andere toepassingen waarvoor constructeurs een type ATF-Ford voorschrijven.

### Volgens de specificaties van

Daihatsu M2C33-F / M2C33-G  
Ford M2C33-F / M2C33-G / M2C9007-AA  
Mazda M2C33-F / M2C33-G  
Morgan M2C33-F / M2C33-G  
Rover M2C33-F / M2C33-G  
Toyota M2C33-F  
Triumph M2C33-F

### Verpakkingseenheden

| ART. NR. | VOLUME | AANTAL PER STUK | AANTAL PER PALLET |
|----------|--------|-----------------|-------------------|
| 15001F   | 1 L    | 6               | 450               |
| 15020F   | 20 L   | 1               | 30                |
| 15060F   | 60 L   | 1               | 6                 |
| 15205F   | 205 L  | 1               | 2                 |
| 15999F   | 1000 L | 1               | -                 |

### Standaardanalyses

| TEST                          | WAARDE | METHODE            |
|-------------------------------|--------|--------------------|
| Density bij 15°C              | 0.869  | kg/l               |
| Colour                        | red    |                    |
| Viscosity                     | 10W    |                    |
| Kinematic Viscosity bij 40°C  | 34.9   | mm <sup>2</sup> /s |
| Kinematic Viscosity bij 100°C | 7.21   | mm <sup>2</sup> /s |
| Viscosity Index               | 177    |                    |
| Flashpoint COC                | 195    | °C                 |
| Pourpoint                     | -41    | °C                 |

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.