



16000FM ATF Automatic Transmission Fluid FM+

Documentversie: 9 jul. 2023



Omschrijving

Deze premium synthetische automatische transmissieolie met toegevoegde friction modifier is o.a. speciaal ontwikkeld voor alle Audi-, VW-, BMW-, Jaguar- en Porsche-modellen met een Tiptronic- automatische transmissie.

Volgens de specificaties van

BMW LT 71141
Citroën ATF LT 71141
Fiat 9.55550-AG2
Jaguar ATF LT 71141
Land Rover ATF N 402
MB 236.11
PSA P/N Z000169752
Peugeot ATF LT 71141
Porsche ATF LT 71141
VW G 052 162
VW LT 71141
VW TL 52 162

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
16001FM	1 L	6	450
16004FM	4 L	4	112
16020FM	20 L	1	30
16060FM	60 L	1	6
16205FM	205 L	1	2
16999FM	1000 L	1	-

TEST	WAARDE	METHODE
Density bij 15°C	0.849	kg/l
Colour	clear yellow / brown	
Viscosity	10W	
Kinematic Viscosity bij 40°C	36.6	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	7.2	mm ² /s
Viscosity Index	165	
Flashpoint COC	212	°C
Pourpoint	-48	°C
Total Base Number	2.7	mgKOH/g
Brookfield Viscosity bij -40°C	12000	mPa.s

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.