



16000HFM ATF Automatic Transmission Fluid HFM

Documentversie: 9 jul. 2023



Omschrijving

Deze premium synthetische automatische transmissieolie is o.a. speciaal ontwikkeld voor alle Audi- VW-, Porsche-, Volvo-, Toyota-, Lexus- en Saab-modellen die zijn uitgerust met een Aisin Warner- automatische transmissie.

Volgens de specificaties van

Aisin Warner JWS 3309 / JWS 3314 / JWS 3317
BMW ETL-7045E / ETL-8072B
Fiat 9.55550-AV1
Ford Mercon-V / WSS-M2C202-B
Honda ATF Z1
Hyundai ATF SP-III / ATF SP-IV
KIA SP-III / SP-IV
Mitsubishi Diamond SP-II / Diamond SP-III
Nissan Matic D / Matic J / Matic K
Opel/GM 1940 773
Saab JWS 3309
Suzuki JWS 3309
Toyota T / T-III / T-IV
VW G 055 025
Volvo 1161540

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
16001HFM	1 L	6	450
16004HFM	4 L	4	112
16020HFM	20 L	1	30
16060HFM	60 L	1	6
16205HFM	205 L	1	2
16999HFM	1000 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Density bij 15°C	0.849	kg/l
Colour	red	
Viscosity	10W	
Kinematic Viscosity bij 40°C	35.6	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	8.1	mm ² /s
Viscosity Index	212	
Brookfield Viscosity bij -40°C	12000	mPa.s

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.