



16000VI ATF Automatic Transmission Fluid Dexron VI

Documentversie: 9 jul. 2023



Omschrijving

Deze premium synthetische ATF Dexron VI automatische transmissieolie is speciaal ontwikkeld voor automatische transmissies, stuurbekrachtigingen en andere toepassingen waarvoor constructeurs een ATF Dexron VI-olie voorschrijven.

Volgens de specificaties van

GM Dexron VI

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
16001VI	1 L	6	450
16004VI	4 L	4	112
16020VI	20 L	1	30
16060VI	60 L	1	6
16205VI	205 L	1	2
16999VI	1000 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Density bij 15°C	0.847	kg/l
Colour	red	
Viscosity	10W	
Kinematic Viscosity bij 40°C	29.8	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	6	mm ² /s
Viscosity Index	151	
Flashpoint COC	206	°C
Pourpoint	-54	°C
Brookfield Viscosity bij -40°C	12000	mPa.s

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.