



18000M Gearbox Oil 75W-85 GL-5 Premium Synthetic FE

Documentversie: 9 jul. 2023



Omschrijving

Deze premium synthetische SAE 75W-85 brandstofbesparende transmissieolie is speciaal ontwikkeld voor diverse transmissies. Deze hoogwaardige transmissieolie wordt onder andere toegepast in het differentieel voor de multitronic van de VAG-groep en daar waar een SAE 75W-85 GL-5 wordt voorgeschreven.

Volgens de specificaties van

API GL-5
Alfa Romeo
BMW 83 22 0 396 706
Fiat 9.55550-DA8 / 9.55550-MX3 / 9.55550-MZ1 / 9.55550-MZ3
Lancia
MB 235.7
VW G 052 145 / 052 190 / 055 190
VW TL 52 145 / 52 190
ZF TE-ML 18

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
18001M	1 L	6	450
18020M	20 L	1	30
18060M	60 L	1	6
18205M	205 L	1	2
18999M	1000 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Density	0.87	kg/l
Viscosity	75W-85	
Kinematic Viscosity	12.1	mm ² /s
Viscosity Index	144	
Flashpoint	190	°C
Pourpoint	-51	°C
Brookfield Viscosity	55000	mPa.s

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.