



18000TR Gear Oil 75W-140 Premium Synthetic Truck

Documentversie: 9 jul. 2023



Omschrijving

Deze premium synthetische SAE 75W-140 transmissieolie is een Extreme Pressure (EP) transmissieolie voor toepassing in zeer zwaar belaste achterassen, eind aandrijvingen van bedrijfswagens en industrieel equipment waarvoor constructeurs een SAE 75W-140 GL-5 olie voorschrijven.

Volgens de specificaties van

API GL-4 / GL-5 / MT-1
Ford M2C192-A
MAN 3343 Type S / 341 Type E3
MB 235.8
MIL-PRF 2105E
Mack GO-J
SAE J 2360
Scania STO 1:0
ZF TE-ML 02B / 05B / 12B / 16F

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
18020TR	20 L	1	30
18060TR	60 L	1	6
18205TR	205 L	1	2
18999TR	1000 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE		METHODE
Density bij 15°C	0.873	kg/l	D 4052
Viscosity	75W-140		
Kinematic Viscosity bij 40°C	186	mm ² /s	D 445
Kinematic Viscosity bij 100°C	24.9	mm ² /s	D 445
Viscosity Index	166		D 2270
Flashpoint COC	174	°C	D 92
Pourpoint	-42	°C	D 97
Brookfield Viscosity bij -40°C	145000	mPa.s	D 2983

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.