



18000VW Gearbox Oil 75W GL-4 Premium Synthetic

Documentversie: 9 jul. 2023



Omschrijving

Deze premium synthetische SAE 75W VW FE transmissieolie is o.a. ontwikkeld voor gebruik in VW-handgeschakelde transmissies en bij die toepassingen waarvoor constructeurs een SAE 75W GL-4-specificatie voorschrijven.

Toepassingshandleiding

Volgens de specificaties van

API GL-4+
BMW MTF LT-2 / MTF LT-3 / MTF LT-5
Fiat 9.55550-MZ2
Ford WSD-M2C200-D2 / WSD-M2C200-D3 / WSD-M2C200-E1
Jaguar/Land Rover STJLR GX73-M1R564-AA
Nissan 32001 1BY0A / LV MTF-1
Opel/GM 1940004
PSA 9730 A8
Toyota 08885-81001 / 08885-81081
VW G 055 512
VW G 052 171 / 052 178 / 052 512 / 052 527 / 052 549 / 052 726 / 052 798 / 055 726 / 060 726 / 070 726
Volvo 1161838 / 1161839

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
18001VW	1 L	6	450
18020VW	20 L	1	30
18060VW	60 L	1	12
18205VW	205 L	1	2
18999VW	1000 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE		METHODE
Density bij 15°C	0.856	kg/l	
Viscosity	75W		
Kinematic Viscosity bij 40°C	29.93	mm ² /s	
Kinematic Viscosity bij 100°C	6.31	mm ² /s	
Viscosity Index	169		ASTM D2270
Flashpoint COC	210	°C	
Pourpoint	-42	°C	
Brookfield Viscosity bij -40°C	13800	mPa.s	ASTM D2983

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.