



## 25000 LHM+ Fluid for Citroën

Documentversie: 9 jul. 2023



### Omschrijving

Deze LHM+ Fluid is een minerale hydraulische olie speciaal ontwikkeld voor hydraulische rem-, koppelings- en veersystemen waar een minerale olie is voorgeschreven. De lage viscositeit en hoge viscositeitsindex zorgen voor consistente prestaties. Toepassing voor automotive, motorfietsen, fietsen en scooters.

### Volgens de specificaties van

PSA B71 2710

### Verpakkingseenheden

| ART. NR. | VOLUME | AANTAL PER STUK | AANTAL PER PALLET |
|----------|--------|-----------------|-------------------|
| 25001    | 1 L    | 6               | 450               |
| 25005    | 5 L    | 4               | 112               |
| 25020    | 20 L   | 1               | 30                |
| 25060    | 60 L   | 1               | 12                |
| 25205    | 205 L  | 1               | 2                 |
| 25999    | 1000 L | 1               | -                 |

### Standaardanalyses

| TEST                          | WAARDE | METHODE            |
|-------------------------------|--------|--------------------|
| Density bij 15°C              | 0.845  | kg/l               |
| Colour                        | green  |                    |
| Kinematic Viscosity bij 40°C  | 18     | mm <sup>2</sup> /s |
| Kinematic Viscosity bij 100°C | 6.3    | mm <sup>2</sup> /s |
| Viscosity Index               | 353    |                    |
| Flashpoint COC                | 105    | °C                 |
| Pourpoint                     | -60    | °C                 |
| Total Acid Number             | 0.05   | mgKOH/g            |

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.