



32000 Hydraulic Oil HVI 32

Documentversie: 9 jul. 2023



Omschrijving

Deze hydraulische olie HVI 32 is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste hydraulische systemen van grondverzetmachines en van vaste installaties die onder hoge druk en groot temperatuurbereik moeten werken. Ook is deze olie zeer geschikt voor circulatiesmering (met uitzondering van turbines), voor vacuümpompen en algemene machinesmering.

Belangrijk: Deze olie mag niet worden gebruikt in systemen waarin verzilverde onderdelen voorkomen.

Volgens de specificaties van

AFNOR NF E 48-603 HV / NF E 48-690 / NF E 48-691
Cincinatti Milacron P-68
DIN 51524 part 3 HVLP
Denison HF-2
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S
ISO 11158 HV / 6743-4 HV

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
32001	1 L	6	450
32005	5 L	4	112
32020	20 L	1	30
32060	60 L	1	6
32205	205 L	1	2
32999	1000 L	1	-

TEST	WAARDE		METHODE
Density bij 15°C	0.872	kg/l	
Viscosity	ISO VG 32		
Kinematic Viscosity bij 40°C	32.7	mm ² /s	
Kinematic Viscosity bij 100°C	6.3	mm ² /s	
Viscosity Index	147		
Flashpoint COC	204	°C	
Pourpoint	-40	°C	
Total Acid Number	0.24	mgKOH/g	

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.