



## 32000BG Hydraulic Oil HLP 32

Documentversie: 9 jul. 2023

### Omschrijving

Deze minerale hydraulische olie is voor een zeer uitgebreid toepassingsgebied. Het is geschikt voor een wijde range hydraulische apparatuur en industrieel materieel. De olie beschikt over een additievenpakket welke de corrosie, schuimvorming en slijtage tot een minimum beperken.

### Volgens de specificaties van

DIN 51524 Part 2 HLP

### Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
32005BG	5 L	4	112
32020BG	20 L	1	30
32060BG	60 L	1	6
32205BG	205 L	1	2
32999BG	1000 L	1	-

### Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Density bij 15°C	0.872	kg/l
Viscosity	ISO VG 32	
Kinematic Viscosity bij 40°C	31.4	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	5.4	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	106	
Flashpoint COC	207	°C
Pourpoint Typical	-33	°C
FZG A/8.3/90	12	level

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.