



37000 UTTO GL-4 Mineral

Documentversie: 9 jul. 2023



Omschrijving

Deze minerale GL-4 UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) transmissieolie is speciaal ontwikkeld voor tractoren die één smeerolie nodig hebben voor het hydraulisch systeem, de overbrenging, het differentieel, de natte remmen en de koppelingen.

Volgens de specificaties van

API GL-4
Allison C4
CASE IH MS 1206 / MS 1207 / MS 1210
CASE New Holland MAT 3505 / 3525
Ford New Holland FNHA-2-C-201.00 / M2C134-C / M2C134-D
John Deere J20C / J20D
Massey Ferguson M-1135 / M-1143 / M-1145
Volvo Construction Equipment WB-101
ZF TE-ML 03E / 05F / 17E / 21F

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
37001	1 L	6	450
37005	5 L	4	112
37020	20 L	1	30
37060	60 L	1	6
37205	205 L	1	2
37999	1000 L	1	-

TEST	WAARDE		METHODE
Density bij 15°C	0.885	kg/l	
Viscosity	10W-30		
SAE	10		
Kinematic Viscosity bij 40°C	58.5	mm ² /s	
Kinematic Viscosity bij 100°C	10	mm ² /s	
Viscosity Index	158		
Dynamic Viscosity bij -20°C	2900	mPa.s	
Flashpoint COC	212	°C	
Pourpoint	-39	°C	
Total Base Number	7.5	mgKOH/g	

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.