



39000E Industrial Gear Oil 220

Documentversie: 9 jul. 2023



Omschrijving

Deze minerale industriële tandwielkastenolie 220 is speciaal ontwikkeld voor gebruik in gesloten tandwielkasten, uitgerust met rechte-, spiraal-, conische - en wormtandwielen..

Volgens de specificaties van

AGMA 9005-E02
AISE 224
DAVID BROWN S1.53.101E
DIN 51517 part 3 CLP

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
39001E	1 L	6	450
39005E	5 L	4	112
39020E	20 L	1	30
39060E	60 L	1	6
39205E	205 L	1	2
39999E	1000 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Density bij 15°C	0.897	kg/l
Viscosity	ISO VG 220	
Kinematic Viscosity bij 40°C	228	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	19.4	mm ² /s
Viscosity Index	97	
Flashpoint COC	245	°C
Pourpoint	-21	°C
Total Acid Number	0.38	mgKOH/g
FZG A/16,6/140	12	level

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.