



## 39000F Industrial Gear Oil 320

Documentversie: 9 jul. 2023



### Omschrijving

Deze minerale industriële tandwielkastenolie 320 is speciaal ontwikkeld voor gebruik in gesloten tandwielkasten, uitgerust met rechte-, spiraal-, conische - en wormtandwielen.

### Volgens de specificaties van

AGMA 9005-E02  
AISE 224  
DAVID BROWN S1.53.101E  
DIN 51517 part 3 CLP

### Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
39001F	1 L	6	450
39005F	5 L	4	112
39020F	20 L	1	30
39060F	60 L	1	6
39205F	205 L	1	2
39999F	1000 L	1	-

### Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Density bij 15°C	0.9	kg/l
Viscosity	ISO VG 320	
Kinematic Viscosity bij 40°C	330	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	24.2	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	94	
Flashpoint COC	255	°C
Pourpoint	-21	°C
Total Acid Number	0.38	mgKOH/g
FZG A/16,6/140	12	level

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.