



## 41000D Motor Oil SAE 40 Super Single Grade

Documentversie: 9 jul. 2023



### Omschrijving

Deze minerale SAE 40 Super Single Grade olie is ontwikkeld voor uiteenlopende doeleinden en uitermate geschikt voor stationaire motoren, voor industriële transmissies en voor hydraulische systemen.

### Volgens de specificaties van

API CD / SF  
CCMC D1  
CCMC G2

### Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
41001D	1 L	6	450
41005D	5 L	4	112
41020D	20 L	1	30
41060D	60 L	1	6
41205D	205 L	1	2
41999D	1000 L	1	-
P41000D	1 L	1	-

### Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Density bij 15°C	0.896	kg/l
Viscosity	SAE 40	
Kinematic Viscosity bij 40°C	152	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	14.6	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	94	
Flashpoint COC	245	°C
Pourpoint	-9	°C
Total Base Number	4.4	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.76	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.