



41000E Motor Oil SAE 50 Super Single Grade

Documentversie: 9 jul. 2023



Omschrijving

Deze minerale SAE 50 Super Single Grade olie is ontwikkeld voor uiteenlopende doeleinden en uitermate geschikt voor stationaire motoren, voor industriële transmissies en voor hydraulische systemen.

Volgens de specificaties van

API CD / SF
CCMC D1
CCMC G2

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
41001E	1 L	6	450
41005E	5 L	4	112
41020E	20 L	1	30
41060E	60 L	1	6
41205E	205 L	1	2
41999E	1000 L	1	-
P41000E	1 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Density bij 15°C	0.898	kg/l
Viscosity	SAE 50	
Kinematic Viscosity bij 40°C	210	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	17.6	mm ² /s
Viscosity Index	90	
Flashpoint COC	247	°C
Pourpoint	-9	°C
Total Base Number	4.4	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.76	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.