



45000 Marine TC-W3 Oil 2-Stroke Outboard DFI

Documentversie: 9 jul. 2023



Omschrijving

Deze TC-W3 asloze 2-takt olie is speciaal ontwikkeld voor watergekoelde buitenboordmotoren, waterscooters en jetski's, zelfmengend of met olie-injectie systemen. De mengverhouding van deze olie bedraagt, afhankelijk van de fabrieksvoorschrift, meestal 1:50 of 1:100.

Volgens de specificaties van

NMMA TC-W3

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
45001	1 L	6	450
45005	5 L	4	112
45020	20 L	1	30
45060	60 L	1	6
45205	205 L	1	2
45999	1000 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE		METHODE
Density bij 15°C	0.873	kg/l	ASTM D4052
Colour	BLUE		VISUAL
Kinematic Viscosity bij 40°C	47.6	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bij 100°C	8.07	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	142		ASTM D2270
Flashpoint COC	105	°C	ASTM D92
Pourpoint	-45	°C	ASTM D6892
Total Base Number	5.6	mgKOH/g	ASTM D2896

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.