



48000A Compressor Oil 46

Documentversie: 9 jul. 2023



Omschrijving

Deze minerale asloze compressorolie 46 is speciaal ontwikkeld voor het gebruik in zuigercompressoren en sommige roterende compressoren. Deze olie is geschikt voor compressoren werkend met een perstempertuur tot 220 ° C. Ook is deze olie uitermate geschikt voor de koeling of smering van schroef- en centrifugaal compressoren (radiaal en axiaal).

Volgens de specificaties van

DIN 51506 VDL
Pneurop DIN 51352

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
48001A	1 L	6	450
48005A	5 L	4	112
48020A	20 L	1	30
48060A	60 L	1	6
48205A	205 L	1	2
48999A	1000 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Density bij 15°C	0.865	kg/l
Viscosity	ISO VG 46	
Kinematic Viscosity bij 40°C	45.7	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	6.8	mm ² /s
Viscosity Index	103	
Flashpoint COC	236	°C
Pourpoint	-25	°C
Total Acid Number	0.08	mgKOH/g

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.