



48000C Compressor Oil 68

Documentversie: 9 jul. 2023



Omschrijving

Deze minerale asloze luchtcompressorolie 68 is speciaal ontwikkeld voor het gebruik in zuigercompressoren en sommige roterende compressoren. Deze olie is geschikt voor compressoren werkend met een perstempatuur tot 220 ° C. Ook is deze olie uitermate geschikt voor de koeling of smering van schroef- en centrifugaal compressoren (radiaal en axiaal).

Volgens de specificaties van

DIN 51506 VDL
Pneurop DIN 51352

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
48001C	1 L	6	450
48005C	5 L	4	112
48020C	20 L	1	30
48060C	60 L	1	6
48205C	205 L	1	2
48999C	1000 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Density bij 15°C	0.867	kg/l
Viscosity	ISO VG 68	
Kinematic Viscosity bij 40°C	66.6	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	8.7	mm ² /s
Viscosity Index	101	
Flashpoint COC	253	°C
Pourpoint	-21	°C
Total Acid Number	0.08	mgKOH/g

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.