



52000 4-Stroke Motorcycle Oil 20W-50 Semi Synthetic

Documentversie: 9 jul. 2023



Omschrijving

MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 20W-50 Semi Synthetic is speciaal ontwikkeld voor optimale smering van 4-takt motorfietsmotoren. Deze olie heeft een hoge viscositeit bij hoge temperaturen en is geschikt voor oudere motorfiets-motoren. De speciale formule zorgt voor een uitstekende reiniging en is geschikt voor het smeren van motoren en transmissies met of zonder natte plaatkoppelingen.

Volgens de specificaties van

API SL
JASO MA / MA2

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
52001	1 L	6	450
52020	20 L	1	30
52060	60 L	1	6
52205	205 L	1	2
52999	1000 L	1	-

TEST	WAARDE		METHODE
Density bij 15°C	0.852	kg/l	ASTM D4052
Colour	Brown		VISUAL
Viscosity	20W-50		
Kinematic Viscosity bij 40°C	146.5	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bij 100°C	17.4	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	130		ASTM D2270
Dynamic Viscosity bij -15°C	6800	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	262	°C	ASTM D92
Pourpoint	-24	°C	ASTM D97
Total Base Number	7.7	mgKOH/g	ASTM D2986
Sulphated Ash	0.94	mass%	ASTM D874

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.