



52000S 4-Stroke Motorcycle Oil 20W-50 Premium Synthetic

Documentversie: 9 jul. 2023



Omschrijving

MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 20W-50 Premium Synthetic Super Twin motorfiets olie is speciaal ontwikkeld voor de smering van 4-takt motorfietsen waardoor slippen, plakken en stroef schakelen van de koppeling tot het verleden behoren. Deze motorolie is ook toe te passen in primaire kettingkasten en transmissies waar een SAE 20W-50 wordt voorgeschreven.

Volgens de specificaties van

API SL
JASO MA / MA2

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
52001S	1 L	6	450
52020S	20 L	1	30
52060S	60 L	1	6
52205S	205 L	1	2
52999S	1000 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Density bij 15°C	0.849	kg/l
Viscosity	20W-50	
Kinematic Viscosity bij 40°C	140	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	20.70	mm ² /s
Viscosity Index	173	
Dynamic Viscosity bij -15°C	1670	mPa.s
Flashpoint COC	218	°C
Pourpoint	-45	°C
Total Base Number	7.7	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.94	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.