



53000 2-Stroke Gear Oil 10W-40 Semi Synthetic

Documentversie: 9 jul. 2023



Omschrijving

MPM 2-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi Synthetic is specifiek voor in de transmissie van lucht- en watergekoelde 2-takt motorfietsen. Deze transmissie olie geeft een hoogwaardige bescherming onder zware omstandigheden. De speciale formulatie zorgt voor een reinigende werking en is geschikt voor het smeren van transmissies met of zonder natte plaatkoppelingen.

Volgens de specificaties van

API SG / SH / SJ / SL / SM / SN
JASO MA / MA2

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
53001	1 L	6	450
53020	20 L	1	30
53060	60 L	1	6
53205	205 L	1	2
53999	1000 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Density bij 15°C	0.854	kg/l
Colour	Red	
Viscosity	10W-40	
Kinematic Viscosity bij 40°C	95	mm ² /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	14.9	mm ² /s
Viscosity Index	165	
Pourpoint	-45	°C
Total Base Number	7.3	mgKOH/g

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.