



54000A 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-30 Semi Synthetic MB

Documentversie: 9 jul. 2023



Omschrijving

MPM 4-Stroke Scooter Oil 10W-30 Synthetic Technology MB is een speciaal ontwikkelde motorolie voor geavanceerde 4-takt scootermotoren met een CVT-versnellingsbak. De hoogwaardige samenstelling geeft door de lage wrijvingseigenschappen een optimale bescherming onder zware omstandigheden. Hierdoor wordt het mogelijk de motor en de CVT-versnellingsbak onder verschillende omstandigheden zoals stads- en snelwegverkeer altijd het prestatievermogen volledig behoudt. Uitermate geschikt voor motoren met Start/Stop systemen.

Notitie: Niet geschikt in standaard motorfietsmotoren en transmissies met of zonder natte plaatkoppelingen.

Volgens de specificaties van

API SJ
JASO MB

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
54001A	1 L	6	450
54020A	20 L	1	30
54060A	60 L	1	6
54205A	205 L	1	2
54999A	1000 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE		METHODE
Density bij 15°C	0.853	kg/l	ASTM D4052
Colour SAE	Amber 10W-30		VISUAL
Kinematic Viscosity bij 40°C	73.0	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bij 100°C	11.2	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	145		ASTM D2270
Dynamic Viscosity bij -30°C	68000	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint	235	°C	ASTM D92
Pourpoint	-21	°C	ASTM D7346

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.