



54000S 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-50 Premium Synthetic Ester

Documentversie: 9 jul. 2023



Omschrijving

MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-50 Premium Synthetic Ester Technologie is geschikt voor lucht- en watergekoelde 4-takt motorfietsmotoren. Het hoogwaardige estermengsel geeft een uitstekende bescherming, vermindert het olieverbruik en verlengt de levensduur van de motor. Deze multigrade SAE 10W-50 motorolie is ontwikkeld voor standaard motorfietsmotoren. Geschikt voor smering van de transmissies met of zonder natte plaatkoppelingen.

Notitie: Deze olie is tevens terugwaarts te gebruiken met de API SG-, SH-, SJ-, SL- en SM-specificaties.

Volgens de specificaties van

API SN
JASO MA / MA2

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
54001S	1 L	6	450
54020S	20 L	1	30
54060S	60 L	1	6
54205S	205 L	1	2
54999S	1000 L	1	-

TEST	WAARDE		METHODE
Density bij 15°C	0,857	kg/l	ASTM D4052
Colour	Red		VISUAL
Viscosity	10W-50		
Kinematic Viscosity bij 40°C	121	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bij 100°C	18.4	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	171		ASTM D2270
Pourpoint	-45	°C	ASTM D7346
Total Base Number	7.3	mgKOH/g	ASTM D2896

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.