



## 55000 4-Stroke Motorcycle Oil 15W-50 Premium Synthetic Ester

Documentversie: 9 jul. 2023



### Omschrijving

MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 15W-50 Premium Synthetic Ester Technologie is geschikt voor lucht- en watergekoelde 4-takt motorfietsmotoren. Nieuwe technologie vereist geavanceerde motorolie. Deze olie heeft een uitgebalanceerd additievenpakket met ester technologie, zorgt voor de perfecte bescherming, vermindert het olieverbruik en verlengt de levensduur van de motor. Deze multigrade SAE 15W-50 motorolie is ontwikkeld voor weg- en Off Road motoren.

Notitie: deze olie is ontwikkeld voor motorfietsen met of zonder, natte plaatkoppelingen en is terugwaarts te gebruiken met de API SG-, SH-, SJ-, SL- en SM-specificaties.

### Volgens de specificaties van

API SN  
JASO MA / MA2

### Verpakkingseenheden

| ART. NR. | VOLUME | AANTAL PER STUK | AANTAL PER PALLET |
|----------|--------|-----------------|-------------------|
| 55001    | 1 L    | 6               | 450               |
| 55020    | 20 L   | 1               | 30                |
| 55060    | 60 L   | 1               | 6                 |
| 55205    | 205 L  | 1               | 2                 |
| 55999    | 1000 L | 1               | -                 |

| TEST                          | WAARDE |                    | METHODE    |
|-------------------------------|--------|--------------------|------------|
| Density bij 15°C              | 0.854  | kg/l               | ASTM D4052 |
| Colour                        | Red    |                    | VISUAL     |
| Viscosity                     | 15W-50 |                    |            |
| Kinematic Viscosity bij 40°C  | 117    | mm <sup>2</sup> /s | ASTM D445  |
| Kinematic Viscosity bij 100°C | 18.6   | mm <sup>2</sup> /s | ASTM D445  |
| Viscosity Index               | 179    |                    | ASTM D2270 |
| Pourpoint                     | -45    | °C                 | ASTM D7346 |
| Total Base Number             | 7.3    | mgKOH/g            | ASTM D2896 |

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.