



62000 Propeller Shaft Grease

Documentversie: 9 jul. 2023



Omschrijving

Deze propeller shaft grease is speciaal ontwikkeld voor toepassingen aan boord van schepen. Het vet heeft een zeer grote weerstand tegen de wegwassende werking van water en is daarom bijzonder geschikt voor gebruik in schroefaskokers. Dit vet is ook geschikt voor het smeren van roeren, kaapstanders, ankerspinnen en daar waar de vochtige omgeving een rol speelt.

Volgens de specificaties van

DIN 51502
ISO 673 / L-XBC IB2
KP2K-20

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
62000	0.4 kg	12	-
62001	1 kg	6	-
62005	5 kg	1	-
62018	18 kg	1	-
62050	50 kg	1	-
62185	185 kg	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Colour	Brown	
NLGI Classification	2	
Base Oil	Mineral	
Kinematic Viscosity bij 40°C	100	mm ² /s
Temperature Range	-10 / 90	°C
Water Resistance	Insoluble	
Soap Thickener	Lithium-Calcium	

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.