



## 83000C Coolant -38°C G11 Ready to Use

Documentversie: 9 jul. 2023



### Omschrijving

Deze silicaathoudende koelvloeistof -38°C VW TL 774C /G11 is een topkwaliteit koelvloeistof en is gedurende het gehele jaar te gebruiken in de koelsystemen van benzine- en dieselmotoren. Dankzij het speciale additieven pakket en de hoge kwaliteit mono-ethyleenglycol behoort deze MPM Coolant -38°C VW TL 774C /G-11 tot de hoogste kwaliteit in de markt. Deze koelvloeistof dient onverdund te worden gebruikt en heeft een vorstbeveiliging tot -38°C.

### Volgens de specificaties van

ASTM D3306 (USA)  
BEHR (Radiators)  
BMW GS 94000 / N600 69 0  
CUNA NC956-16  
Deutz/MWM  
GM/Opel  
MB 326.0  
ONORM V5123  
UNE 26-361  
VW TL 774C G11

### Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
83001C	1 L	6	450
83005C	5 L	4	112
83020C	20 L	1	30
83060C	60 L	1	12
83205C	205 L	1	2
83999C	1000 L	1	-

## Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Density	1.076	kg/l
Colour	blue / green	
Frost Protection	-38	°C
Copper Corrosion	8	

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.