



AD25000 Radiator Flush

Documentversie: 9 jul. 2023



Omschrijving

MPM Radiator Flush wordt gebruikt voor het reinigen en verwijderen van vervuiling in het complete koelsysteem.

Belangrijkste voordelen

- Superieur reinigende toevoeging spoelt en reinigt het complete koelsysteem.
- Verwijdert sludge, roest en andere vervuiling.
- Voorkomt opbouw van zure verontreinigingen.
- Tast geen rubber slangen, metalen of aluminium onderdelen en pakkingen aan.
- Is niet giftig en bevat geen zuren.

Toepassing

Geschikt voor koelsystemen van alle benzine, diesel en LPG motoren met radiators gemaakt van kunststof, aluminium, koper of andere metalen. Mengbaar met water, alle soorten koelvloeistoffen en conventionele antivries.

Toepassingshandleiding

Goed schudden voor gebruik. Inhoud van één fles van 250ml aan het koelsysteem toevoegen, dan na ongeveer 30 minuten rijden, het koelsysteem ten slotte aftappen. Spoel met water en vul het koelsysteem opnieuw met de OEM aanbevolen vloeistofspecificatie volgens de voorschriften van de fabrikant. De inhoud van één flesje van 250ml is geschikt om koelsystemen tot 12 liter te behandelen. Opgelet: Wees voorzichtig tijdens het openen of aftappen van de radiator / koelsysteem, omdat hete koelvloeistof of stoom uit het systeem kan ontsnappen / ontluichten.

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
AD25250	0.25 L	6	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Shelf life	2	year(s)
Density bij 20°C	1	kg/l
Colour	Blank	
pH	9.5	
Odour	0	

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.