



## BL001000 Marine Engine Oil 2-Stroke Detroit Diesel SAE 40

Documentversie: 9 jul. 2023



### Omschrijving

Deze engine oil 2-Stroke Detroit Diesel SAE 40 is speciaal ontwikkeld voor gebruik in 2-takt Detroit Dieselmotoren welke draaien onder zware omstandigheden met een sulfaatlimiet specificatie van 0,8%.

Dit type olie wordt afgeraden bij gebruik van brandstof met een hoger zwavelgehalte dan 0,5%.

Deze olie wordt onder andere gebruikt in de 2-takt Detroit Dieselmotoren series 53, 71, 92 en 149 in de scheepsvaart, industrie en het wegverkeer.

### Volgens de specificaties van

API CD-II / CF / CF-2  
Detroit Diesel 7SE270

### Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
BL001005	5 L	4	112
BL001020	20 L	1	30
BL001060	60 L	1	6
BL001205	205 L	1	2
BL001999	1000 L	1	-

## Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Density bij 15°C	0.897	kg/l
Viscosity SAE	SAE 40 40	
Kinematic Viscosity bij 40°C	138	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity bij 100°C	14	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	98	
Flashpoint COC	225	°C
Pourpoint	-15	°C
Total Base Number	5.9	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.8	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.